ENAPART

93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com

Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de

〒584-0023　大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp

Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net

65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg

PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro

3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

FibroP

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

dPurtis eroelaemaPqto

dPurtis	Do cPipsiub
201433D12212=	9onnecteur 6 rond P I03.I0L, RG34 P 3U2 A P 57N 6P=prise P femelle
20124401LD=12U	bouchon à bride
z8FUHI22HS22134 UHI24G22	Aibromasseur ThroB 3424222L
LL 4LLHHS2L	Cberregungsgleichrichter
4HHL233I	Simant à levage unique 9ÀS
I02 20 22UU 22 2L	9onnecteur de cOble mOle à baVonnette, L contacts
I02 20 22UD 22 2L	9onnecteur de cOble mOle à baVonnette, D contacts
=H=2U1LLÈ=S	-amellenbremse
=L 4LHHH:221222I	frein triphasé
=L 4LHHL:2212234	frein triphasé
=L 4LHHI:22122H=	Mrein triphasé
=L 34UHLE2212223	frein triphasé
=L 4LHHH:22122HU	frein triphasé
=I HLHHLS2L1222H	Mrein à disque unique actionné par ressort
== U2234SHU1222L	8odule de frein à disque unique actionné par ressor t
=I H4HH2EH31222I	MederdrucZ 1 Einscheibenbremse
== I2234SHU12233	frein
DI IHH2=:22122U3	
DI IHH120:40	Mrein W Srmature
DI I3H2L:221222=	Mrein à aimant permanent
DI I3H2L:22 222H	Mrein électromagnétique
DI I3H20:221222H	Mrein électromagnétique
DI IHH20:20	Mrein aimant permanent
DI I3H2L:2212224	34A99 50HLDH É F 222H
00 23H= 22 2=	prises
001433U12212=	9onnecteur 6 rond P I03.I0L, RG34 P 3U2 A P 57N 6P=prise P mOle
00 UH33 D3 2I	_o!te d'angle
001243H1H212=	9onnecteur
00 2430 H4 24	9zNNE9TEêR GE 9+_-E
5ÉN6 001L=301DH2124, Type6 8H31 G	prise de cOble
00143H=1H412=	connecteurs circulaires
0014I2U1221H3	
0014I3H1221H3	connexion par cOble
00 4ILI =2 2I	9onnecteur
0014I441221H0	9onnecteur de cOble femelle 83L, H0 contacts

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

dPurtis	Do cPipsiub
00 4I4I 22 2I _	prise de cOble
001UHH21HU124	9onnecteur de fil d'acier 8HI
5N6 02H212L2U, Type6 MG HHU1 3L2A	oven Bith fan
4L2422HD	ÀolénoVde de cadre
00.UIL2.HU.H3	prise
== I2234SHU1222=	8odule de frein à disque unique actionné par ressor t
HI2UIU2222	TKIle
20143H012212=	connecteur circulaire
TrocZenschranZ EG 3L mit natKrlicher êmluft	TrocZenschranZ
EG UL	armoire de séchage
DI H3H24E2212223	Mrein électromagnétique à une seule surface
==H22HHLS22122HL	Mrein multidisque
4HH2224D	Simant d'expansion
00124HL1H212U	9onnecteur circulaire
00 323I 32 2=	äabeldose À.UDH =pol. m. äabelZlemme
=L 4LHHI:22122LH	frein triphasé
DI IHHHH:LD	frein à aimant permanent
02H2122D3 MG UL 8zGE-	Mour de séchage et de chauffage à convection forcée
02H2122DH _G UL 8zGE-	7ncubateur à convection naturelle
0012420122124	connecteur de cOble
=I 4LHH2:2L12224	Mrein monodisque à ressort
=I HLHHLS24 12223	frein monodisque à pression de ressort
00 LL=I H22 24	5rise de cOble droit
02H2123HD	7ncubateur modèle _G UL à convection naturelle
00124HL12212U	connecteur
001LL=I1422124	9onnecteur de cOble femelle 8D, 4 contacts, non blindé, à souder, 75I=, ê-
001H4LI1DH312U	5rise de cOble U broches
00124L=1U=12U	5rise de cOble U broches
DI I3H2L:22 2222H _	5e. _remse
=L L4H2=S22 12223	-a plume. Mrein à disque unique
U222U0IH QH pcs.(	9onnecteur de cOble femelle 8D, 4 contacts, non blindé, à souder, 75I=, ê-
DI IHH2=EH= L24LU2H	Mrein à aimant permanent
DI IHH2=:HI1222H	Mrein à aimant permanent
=I 4IHH0S221222H	frein à disque unique à ressort
DI IHH20:22122LH	Mrein à aimant permanent
S- HD.4STLÉ42ÀE, 5lan M	aluminium 5oulie
Nr. 02L212242 Type AG- HHU	Mour de séchage sous vide pour solvants inflammables
00124L21HLU124	9onnecteur coudé femelle 8H3, 4 contacts, non blind é, pince à vis, 75I=, ê-
S- 34STLÉ42.3, 5lan M	aluminium 5oulie
3H2D222D	9onnecteur de cOble mOle 8H3, D contacts, blindé, àsouder, 75I=
00132LL1231H4 É 00132LL1231H4	9onnecteur de cOble mOle 8HI, H4 contacts, blindé, à souder, 7542
00132L41231H4 É 00132L41231H4	9onnecteur de cOble femelle 8HI, H4 contacts, blind able, à souder, 7542
== H22HLS221222I	_o!tier de connecteur 34AG9, microrupteur

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

dPurtis	Do cPipsiub
@T_242.22222H	9onnecteur de cOble mOle 8HI, H4 contacts, blindable, à souder, 7542
=01U2201L2124	Mrein à disque unique actionné par ressort
-EÀ20D222S24	Simant Einfachsprei)
=U L4H1H2E22	Mrein électromagnétique
4H 4=I2IS22 QU222LILU(	Einfachhub1Àteuermagnet
00 2H4D H3 H3	Gouille
00124L=1H412U	9onnecteur de cOble mOle
==1H4L2122221U222U12322	Gose de äabel
003 443 3D 324	Gose de äabel
0012IL21H0124	9onnecteur de capteur,
-EG20D222S2= É 4HLL41H2ä2I	Goppelsprei)magnet
=L 34HHLS22042	Aentilation manuelle cpl.
DIIHH12=:H= 222H	Mrein à aimant permanent
4HLL41H2ä2I	32UAG9
00 HULD DH3 2U	9onnecteur de cOble femelle 8H3, U contacts, blindé, à souder, 75I=
00 323I H2 2=	prise de cOble
00 32HL 22 2U	9onnecteur
02H212LLU	9hambre de séchage et de chauffage
02H212LL0	9hambre de séchage et de chauffage
5aguflex1äupplung @r. H2	couplage
ÀchlaufenZupplung schBar) @r. H2	Raccord à boucle, noir, taille H2
DIIHH1HHE22 22LI	Mrein à aimant permanent
0012=201=212U	9onnecteur coudé mOle RGL2, 4Wcontacts 5E, non blindé, pince à vis, 75IU, EÀT7W, AGE
0012=H312212U	9onnecteur femelle RGL2 à montage sur panneau, 4Wcontacts 5E, non blindé, pince à vis, 75IU, EÀT7W, AGE
=L L4H12=S221 22H	MRE7N ü G7ÀkêE êN7kêE
L3 2=LL3_42	EinBeg1@-R, 9E, I pièces
L3 2=L33_42	Redresseur
001433H122124	9onnecteur de cOble
023212L3H	ä_M HHU ê-1342 A
20 2HLI =3 2L	Mrein à aimant permanent
D2H312=U0	,
D IHH12=:2U	frein à aimant permanent
DIIHH12=:L=	Mrein à aimant permanent
00.UI30.HU.H3	9onnecteur de cOble mOle 8HI, H3 contacts, blindable, à souder, 75I=, ê-
00124L213D3124	connecteur de cOble femelle
=L 4LHHI:22122HH	Mrein triphasé
001L=L21DH2124	9onnecteur femelle 8H3 à montage sur panneau, D contacts, codage S, à souder, 75I=
DI IHH20:H0	Mrein à aimant permanent
U222LILU Q4H 4=I12IS22(1 oem	ÀolénoVde
TÇ5E D4 2HL1HH9H	9ouplage électromagnétique
=I HLHHLS241222L	Mrein à disque unique actionné par ressort
DI H3H24E22 Aar. 2223	Mrein à aimant permanent
001UHH21=42124	prise de cOble

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

dPurtis	Do cPipsiub
001UH201=42124	connecteur de cOble
EG2UI13L2A	9hambre de séchage et de chauffage à convection nat urelle
AG- 3L	9hambre de séchage sous vide pour solvants inflamma bles
AG23L13L2A	aspirateur Mour
=L 4LHHL:22122=3	frein de torsion
001243U1H212D	fiche du cOble
D0 2L41HLSH	E8_RSÇS@E E-E9TRz8S@NET7kêE
DI IHHHH52H1222H	Mrein à aimant permanent
DI IHHHH:2L12223	frein à aimant permanent
== U2234®HU1222H	5rintemps1Einscheibenbremsmodul
4H 43I2=ä22	ÀolénoVde
00124DI13D=12D	Gouille duo À.=HL D pol. avec blocage fileté
001H4L21DH3124	9onnecteur de cOble femelle 8H3, 4 contacts, blindable, pince à vis, 75I=, ê-
00124301HDI124	9onnecteur Guo de cOble mOle 8H3, 4 contacts, non blindé, pince à vis, 75I=, ê-
001UI3I1=U12=	9onnecteur coudé femelle 8HI, = contacts, blindable , à souder, 75I=, ê-
001H4D=1DH312D	9onnecteur de cOble mOle 8H3, D contacts, blindable, pince à vis, 75I=, ê-
001H4DI1DH312D	Gose par cOble À.=HL Dpol. avec. ges
001H4L=1DH312U	prises
00124H41H212U	9onnecteur de cOble mOle 8H3, U contacts, non blindé, pince à vis, 75I=, ê-
001UHHL1HU12U	9onnecteur de cOble mOle 8HI, U contacts, blindable, à souder, 75I=, ê-
2D H2=D 222 222	9onnecteur de cOble mOle 8H3, D contacts, blindé, àsouder, 75I=
2012HHI12012U	9onnecteur femelle 8HI à montage sur panneau, U con tacts, non blindé, à souder, 75I=, ê-
00124D=1H312D	QäabelstecZer À.=HL Dpol.(
U222UULD	.
4L1H=2=122U124 É 4L1H=2=122U124	9onnecteur d'alimentation mOle
001H4L21D33124	9onnecteur coudé femelle 8H3
00124421HI124	capteur
DI 2HHHHE22122HI	9onnecteur de cOble mOle 8HI à codage Ï
DI HHHHHE2212223	Mrein électromagnétique
ïkÏ1=IM 3US QLD2AS9(	Relais
20 LH2U DI 2L	9onnecteur circulaire 8H3
00 432H H4 2=	connecteur
U222U0IH QH0 pcs.(	solénoVde
LH04== Q=I H4HHIEHU2H2(	Mrein électromagnétique
=L 34HHIE22422	disque de friction
=L 34HHIS2222H	Mrein électromagnétique
=I H4HHI_2222L	Mrein électromagnétique
DI IHH24:2I	Embrayage électromagnétique
=L 4LHHH:22122H2	frein triphasé
DIIHH1HHE22 224=	frein à aimant permanent
DI I3H2052L	frein à aimant permanent
00124L=1H2U12U	connecteur
== 4430 2222 3222U12322 É ==443022223222U12322	Sssemblage de cOble mOle à U broches 8H3 codé _

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

dPurtis	Do cPipsiub
20144431HHI12U É 20144431HHI12U	9onnecteur femelle à U broches 8H3 à codage S pour montage sur panneau
00124L2122124	Gouille à angle droit
02H212L3L _G2UI13L2A	Mrein électromagnétique
DHI2H13H_2H	E-. 8agn. MRE7N
DI IHH20:2U1223	Simant permanent 1 _remse
=L 4LHHL:22122=L	Mrein moteur électrique
DII3H1H4:22 22HD	9onnecteur circulaire 8HI
DI I3HHHE22122H3	34AP 2,D0 S, mit SnZer DI 222HH_22422 _ohr6 3U:= N€ HxD,2xL,L
001UDU31HU1H4	couplage
001UIIH1HU1H0	9onnecteur femelle
001UI3I12012=	9onnecteur de cOble
=U=IL1:H	velcro
UH0L2H3UHI	Mrein électromagnétique
00 UH=3 HU 2D	9onnecteur circulaire 8H3
02H212L20 MG3I213L2A	9hambre de séchage et de chauffage à convection for cée
201LL0H122124	9onnecteur mOle 8D pour montage sur panneau
=L4LH HI:2=	Mrein triphasé
2=122=01222	9lé d'assemblage avec limiteur de couple
2= 22D3 222	9lé d'assemblage avec limiteur de couple
=I 4LH1H2:2L H23A1HL2A G9 UN8	Mrein
02H212LLL EG2UI13L2A	Etuv
02H21230U MEG2UI13L2A	Etuv
00143HD12212=	prise ronde
DI IHH12=:33	Mrein et armature
DIIHHH:4H	Mrein et armature
=L 4LHH2:22122H2	frein triphasé
201433=12212=	5rise de cOble
001433U1H412=	prise cOble
001433I1H412=	prise cOble
=I HLHHLS22122HD 132UA G9	frein à disque unique à pression par ressort
00UH=HHU2D	connecteur circulaire
=L 4LHHI:22122H2	Mrein triphasé
2012LHU12212U	8EN'À 5-ê@
4HLL41H2ä2I É -EG20D222S2=	Simant solénoVde à double effet
=I HLHHLS2L12223	Mrein
L3 2=L23_2H	@-R H voie, U pinces, clip
=I 4LHHH:241222H	frein à disque unique à ressort
LDL1312L21ÀäN1ÈÀ É LDL1312L21 ÀäN1ÈÀ	lame de couteau
001UI331=U12I	9onnecteur
001UI3H1=U12I	9onnecteur miniature
DI H3H24E221222H	EleZtromagnet1_remse
=H =2ULLÈ=S1222H	Mrein à ressort
20123H3122124	9onnecteur circulaire standard

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

dPurtis	Do cPipsiub
00 3444 =L 2U	9onnecteur circulaire 8H3
001LLII122124	9onnecteur de cOble 8D blindable, série =ID
201200D12212U	9onnecteur
2012H441=212I É 2012H441=212I	9onnecteur
2012L3L10212I É 2012L3L10212I	9onnecteur mOle 8HI pour montage sur panneau
== I22H0S2212220	frein à disque simple pression à ressort
_M HHU	7ncubateur standard à convection forcée
5ÉN6 023212L0=	7ncubateurs
20 L4LH HHI 24	9onnecteur femelle 8H3 pour montage sur panneau
02H212300 MEG	9hambre de séchage et de chauffage à convection for cée
=I HLHH3_2222x122xx	9onnecteur circulaire 8H3
M5 =32 Q 02H2123I=(	9abinet de chauffage de laboratoire
D2H3122I3	5ort d'accès avec bouchon en silicone
=3 H2=349H	frein
=L L4H2=S221222H	Mrein à ressort à disque unique
DI IHHHH:3D	frein à aimant permanent
=I HLHHH9221222H	Mrein à disque unique à pression à ressort
02H212L2L MG2UI13L2A	9hambre de séchage et de chauffage à convection for cée
001UH3314212I	connecteur de cOble femelle
00124L21LH4124	-a prise femelle Qavec fréquent(
20 2H=3 3U 2D	ÀtecZer
2D 3D4L 222 222	9apuchon de protection pour prise à montage sur pan neau
20 L4HU 22 24	9onnecteur à montage sur panneau
02H212223 _23D13L2A	7ncubateur
2D 3D43 222 222	9onnecteur femelle 8H3 pour montage sur panneau
DI IHH24E3U	Mrein à aimant permanent
==14U30122221U2=2412L22	9onnecteur de cOble mOle 8H3 avec cOble moulé
=L 4LHHI:22122IU	Mrein triphasé
=L 34UHLE 221224	Mrein triphasé
=L 4LHH2:2212234	Mrein triphasé
001LL=01H2212L	9onnecteur série =ID
=01L42I14312L	9Oble 3 m 8D, pour capteurs
DIIHH2=:2U	frein
2012L2U12212L	9onnecteur rond à L pJles
2012L20122124	prise de codeur d'imprimante
00124331H212=	prise de cOble
201243L12212=	9onnecteur de panneau
00 24L2 H2 24	9onnecteur de cOble
00 UH20 HU 24	connecteur de fil
00 UHH2 H0 24	9onnecteur de cOble
DI IHH12=:HU ASR 2223	Mrein à aimant permanent
001UH3U1HU12=	prise de cOble
DI I3H2=:22122HI	Mrein à aimant permanent
=L 34UHLE221222L	9ourant triphasé
442L22L4	Simant haute performance à course unique

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

dPurtis	Do cPipsiub
001UH3H14212I	9omposant électronique
=L 34HHLE22422	5laque
20 2HU4 =2 2D	5rise de cOble coudée
20 2U=3 22 2D	prise de cOble
=L 4LHHL:22122LD	
== H223US2212223	frein
20 2442 22 24	accouplement angulaire
00.UI=3.H0.2D	_o!te d'attelage
=L 4LHHH:221222U	Mrein triphasé
== U2230_HU4H2	.
=I HLHHH92HL22122	Man
001L=D313HL12D	9onnecteur de capteur
00124L=13412U	9onnecteur coudé mOle 8H31S
00124LI1H412U	9onnecteur de cOble femelle 8H31S
00124LI13412U	9onnecteur coudé femelle 8H31S
=0 U322 22 24	distributeur
9TRTÀ8U1M À8U	ïSê@E GE TENÀ7zN
00 24L2 34 24	_o!te d'angle
DI HHH24E221222H	Mrein électromagnétique
00124LI1H312U	connecteur circulaire
20 2L33 22 2I	connecteur de fil
=L 34HHHE22122HL	Mreins triphasés
=L L4H2=S221223U	Mrein électromagnétique
L3 2=H23_2H	tresses
=I 4LHHH:2212223	Mrein à disque unique à pression à ressort
0012H441H312I	9onnecteur coudé femelle 8HI
== I22H0ä22122H3	Mrein à disque unique à ressort
00124LI1U312U	connecteur
=01H4H41HU12U	9onnecteurs subminiatures
DI I3H2L:2212220_	Mrein
001H4DI1D3312D	5R7ÀE 8H3 D _Rz9:EÀ
001H4LD10H212U	9onnecteur femelle mH3xH
=L 4LHHI:221222U	Mrein triphasé
== I22H0SHU12232	Mrein à disque unique actionné par ressort
DI IHHHI:22122HD	Mrein aimant permanent
=L4HL:A2DL	Réceptacle mOle 8H3
=L 4LHHH:221H22U	frein triphasé
=I 4LHH2:2L122H4	
DI IHHHH:22 34A G9	Mrein
DIIHH24:33_	9onnecteur de cOble mOle 8HI
DI IHH13H:HH	frein à aimant permanent
2H1U2U0122H	9onnecteur
20 22LI 22 2L_	9onnecteur circulaire, douille à encastrer
20 22LL 22 2L	9onnecteur circulaire, fiche
20124=412212D	9onnecteur femelle 8HI pour montage sur panneau

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

dPurtis	Do cPipsiub
00UIL2HIH3	9onnecteur de cOble mOle 8HI
4L1H=22122212L	connecteur d'électrovanne
=L 4LHHI:22122D=	frein triphasé
=L 34UHLE22122HH	armature adaptée au frein
=L 34HHLE2212244	Mrein
=I 34H1H0E24	frein électromagnétique
00124IH1=U1H0	prises
20 24I3 =2 H0	prises
Typ 34 UHI24G22	Aibromasseur moteur
=L4LHH2:22122L0	frein triphasé
DI IHH1HH:HU ASR 2223	manchon
DI I3H1HH:22 ASR 222H 34AG9	Mrein à aimant permanent
2014334122124	RG34 9zNNE9TzR
0012320122124	9onnecteur
001LL=I122124	5rise SÀ1i
00 LLDL 22 24	9onnecteur de cOble
=I HLH1HLS2L ASR 222H H23A G9 0N8 Q=IHH242(	Mrein, bride et moyeu _2D.U22 H4:=
00 L=3= DH2 24	9onnecteur de cOble mOle 8H3
00 L=D= DH2 2D	9onnecteur de cOble mOle 8H3
HLH322U0	S78SNT GE MRE7N _@
L2L3222D	bride pour aimant de frein
00 2430 34 24	9zNNE9TEêR 9zêGç
32 U2H2LSH	vibreur
DI IHH120:U0	frein à aimant permanent
001UID31=U12=	connecteurs
=L 4LHH2:22122=D	frein triphasé
L3 H=LU2EH2	9onnecteur de cOble mOle 8HI
DI I3HHH:22122IL_	frein à aimant permanent
H2HHL=H34	S99zê5-E8ENT 8ê-T715-SkêEÀ S9T7zNNç 5SR 5REÀÀ7zN
04 22H1H0SH	S99zê5-E8ENT 8ê-T715-SkêEÀ S9T7zNNç 5SR 5REÀÀ7zN
L3 2=L3LS42 QI terminals(	pont @-R, 9E, I bornes
== U2234_HU12223	module de frein à disque unique à pression à ressort
== U2234_HU1222H	module de frein à disque unique à pression à ressort
== H223US221223=	frein à disque à ressort
2012L301231H3	9onnecteur de cOble mOle 8HI
2012U=H12212D	9onnecteur de cOble mOle 8HI
2=122H212H	9lé de montage 8HI 75I= pour connecteurs à bride
U222D3D0	9onnecteur de cOble mOle 8HI
201L4431H3212U É 201L4431H3212U	douille à bride
201U34H12212U É 201U34H12212U	Sdaptateur
== H22HLS221222D	frein multidisque à ressort
== U2230_HU12224	module de frein à disque simple pression à ressort
== U2230_HUI22	Zit de conversion
L3 2=L3L_42	5ont @-R, 9E, I bornes

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

dPurtis	Do cPipsiub
=L 34UHLE2212224	frein triphasé
00123HL1HH212=	prise de cOble
00123H41HH212=	9onnecteur
DU22122I=	9ontrJleur
DU22122ID	Régulateur de rechange
001UHL21=U1H3	ïacZ
=I HLHHLS221222U	Mrein à disque simple pression à ressort
3HUU4 2D_	vibreur
EGUI É EG2UI13L2A	9hambres de séchage et de chauffage Svantgarde
=I HLHHLS22122L2	Mrein à disque simple pression à ressort
00 UH20 42 24	prise de courant
=I 4LHH2:2212223	Mrein à disque unique à ressort
=I HLHHLS2H22L122	disque de friction
2D13=I012221222	9apuchon protecteur, connecteur de capteur
DI 2UL20E221222I	Embrayage électromagnétique
00 323U 22 2=	9onnecteur de cOble mOle 8HI
001243012=124	prise de courant
== U2230_HU1222I	8odule de frein à un disque à ressort
=L 34HHIE22122L2	freinage triphasé
001242I1=212L	5rise de connecteur de cOble
00 323I 22 2=	coupleur
=L 34HHLE22122=2	frein triphasé
DI I3H2L:221222L_	Mrein à aimant permanent
20122D3122124	connecteur
00122=01H22124	prise de courant
00122D21H22124	prise de courant
DI IHHH4:2=12223	frein à aimant permanent
00 3220 23 24	_ouchon
00 242U 22 2L	connecteurs
0IL21222H AG23L13L2A	9hambre de séchage sous vide pour solvants non infl ammables
D2H31H0UD	armoire de pompe
D2H31H00U	äit de raccordement pour aspirateur
DIH31222H	Sccès à la ventilation
20 2L3H 22 2I	connecteur de fil
DI 2HH20E221222H	embrayage électromagnétique
=L 4LHH2:221222U	frein triphasé
=I 4LHH2:2L1222I	frein à disque unique
0012H3I1H2I12=	9onnecteur femelle 8H3 pour montage sur panneau
0012H331H2I12I	prises
001323312212I	5rise de courant ronde
== H22HIS22122L2	9onnecteur circulaire 8HI, mOle, L contacts
=I H4HHI_22042	Aentilation manuelle
DI IHH2L:2L1222H	Mrein à aimant permanent
=L 4LHHL:22 222U	frein
=01LU=01L312D	9onnecteur de cOble mOle 8H3, D pJles, 3 m

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

dPurtis	Do cPipsiub
001UHL21HU1H3	9onnecteur
== H22H0S2212232	Mrein multidisque à ressort
=I 4LHH4:22 222L	Mrein à un disque à ressort
Typ =3 H2U1HH9H É H22DHI2HL	Mrein multidisque à ressort
001UHHL14212U	connecteur de cOble
2012H4I1=212=	Gouille coudée
2012H4D1=21H3	connecteur coudé femelle
4HUU2223	ÀolénoVde carré
DI IHHHH:221224=	frein à aimant permanent
=I 2HLI 22HH 2242412322	prise pour montage sur panneau
00 L=30 00U 24	Miche de cOble droite
=L 34HHLE22122U3	frein triphasé
001UI=31=U12D	Raccord angulaire
DI IHHHH:HL12223	frein à aimant permanent
=I 4LHH2:H21222H	
== I2234SHU1222L	frein à disque unique à ressort
2014=H3122124	9onnecteur femelle circulaire subminiature, 4 pJles
00 4=20 22 24	9onnecteur de cOble mOle 8H3, D pJles, 3 m
DI I3H2=:221222H	frein à aimant permanent
=L 4LHHH:2212220	frein triphasé
=L 4LHHHS2H22H	TRSN9:E
0014333122124	connecteurs
00143H=12212=	connecteur rond
=I H4HH0E22422	Mrein à disque unique actionné par ressort, tailleH0
== H22HLS22122H3	frein multidisque à ressort
00 UHH4 =U 2U	8ini connecteur
=I 3I@HI_22122H4	Mrein à disque unique actionné par ressort, tailleHI
=I 3I@HI_22122HU	Mrein à disque unique actionné par ressort, tailleHI
=I HLH2I:2212220	frein monodisque à ressort
20 2LHL 22 2U	8ini connecteur
== U22H0_HU1222U	module de frein à disque unique à ressort
== U22H0_HUI22	Zit de conversion
DI IHH20:3U	frein moteur
02H212LLL	Mour de séchage
=I HLHHLS231222H	frein monodisque à ressort
:ê_ F7T: ASR. G MRz8 33 1 3D =I HLHH3_22224122	:ê_ SAE9 ASR. G Gê 33 Sê 3D =I HLHH3_22224122
=I HLH2DS241222H	frein monodisque à ressort
DI IHH20:2U12223	frein à aimant permanent
20 2H=L 22 2D	8ini connecteur
DI IHHHH:L0	frein à aimant permanent
=0 IHL2 32 H3	9onnecteur de cOble femelle 8HI, H3 contacts, blind é, cOble de 3 m
=I HLHHLS2H1222H	frein monodisque à pression de ressort
== H22HIS221223H	frein multidisque à ressort
== H22HI_22DU2	Ensemble de lamelles

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

dPurtis	Do cPipsiub
== I22HHS221222D	frein à disque unique à pression à ressort
=I HLHHLS2I1222H	Àystème d'excitation
=I HLHHLS2H22L1222L	le disque de friction avec un alésage de 3U mm
DI I3H2L:2I__	
=01H4HL13U12U	prise de cOble
00124H2122124	Raccord à prise circulaire
D2H312I4L	9onnecteur femelle 8H3 à montage sur panneau, 4 bro ches, codage S
D220124DI	9onnecteur de cOble mOle 8D, L broches, blindé
DI IHH20:LU1222L	frein à aimant permanent
0H3212L4U ä8M=3213L2A	9hambre climatique à conditions constantes avec pla ge de température et d'humidité étendue
=I HLHHLS22 32UA	
=I HLHHLS22122HD	frein à disque unique à pression à ressort
=I HLHH3_2222L122	9onnecteur femelle 8D à montage sur panneau, L cont acts, non blindé
L3 2=H2L_2H	_ridge1@-R
-EGHLU22HD	aimant à double extenseur
001433H1H4124	9onnecteur
00143331H4124	5rise de connecteur
02321232L	7ncubateur réfrigérant ä_ 422, 422 -
02H212LU4 MGHHU13L2A1Rê	9hambre de séchage et de chauffage MG HHU, HHU-
023212L4H ä8MHHU13L2A	9hambre climatique à conditions constantes avec pla ge de température et d'humidité étendue
00 2=H2 =2 2U	5rise de cOble
00 2403 H3 H3	connecteurs
=L 4LHHI:22122=I	Mrein à disque unique triphasé S9
34 UHI24G22 É 3424222L	Aibromasseur Folf
=L L4H2US221222I	frein à disque unique à ressort
=L L4H2US22122HI	frein à disque unique à ressort
DI IHHH4:H0	frein à aimant permanent
00 3442 H3 2L	couplage
00 344L H3 24	_ouchon
20 2LHI 22 2U	5rise 8ini 9onnector
00124LI1H212U	capteur
00124LI1HU12U	9onnecteur de cOble
2D1H32U12221222	9lé de montage
DI IHH2I:2U_	frein à aimant permanent
001240H1U31H3	connecteurs
00124031U31H3	connecteurs
=L 4LHHL:22122=H	frein triphasé
DI 23H2=ES21222H	couplage électro1aimant
=I HLHHLS2H12223	frein à disque unique à ressort
-oB pressure reducer in stainless steel	Réducteur basse pression en acier inoxydable
7NÀTRê8 8anometer_	8anomètre basse pression avec bo!tier en acier inox ydable

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

dPurtis	Do cPipsiub
21H,2 bar pressure gaugeQ tube spring(	pour -5R7123UG12=182H1À9_1@1SH1-
-5R7123UG12=182H1À9_1@1SH1-	réducteur basse pression en acier inoxydable,
-5R7123UG1H31-U21À9S1G1@1SH1-	Réducteur basse pression en acier inoxydable,
-5R7123UG1H3182L1À9_1@1SH1-	réducteur basse pression en acier inoxydable,
-EG20D22UL	aimant à double expansion
213,2 bar tube spring pressure gauge	pour -5R7123UG1H3182L1À9_1@1SH1-
7NÀTRê8 material test certificate	9ertificat de test des matériaux selon la norme EN H2324 L.H
-5R7123UG12=1-U21À9S1@1SH1-	réducteur basse pression en acier inoxydable,
21H.2 bar tube spring pressure gauge	pour -5R7123UG12=1-U21À9S1@1SH1-
-5R7123UG1H31-U21À9S1@1SH1-	réducteur basse pression en acier inoxydable,
21422 mbar capsule pressure gauge	pour -5R7123UG1H31-U21À9S1@1SH1-
0010HHI12212U	connecteurs
=01H4201HU124	_ouchon circulaire
00 L422 HH2 2L	accouplement angulaire
00134441U312U	accouplement angulaire
00 24LI U= 2U	prise de cOble
00 I4L2 22 23	9onnecteur capteurÉactionneur
2D 30=L 222 222	9apuchon de protection
=L 4LHHH:22 22H4	frein triphasé
DI IHH2=:2=1222H	frein à aimant permanent
=I H4UHL922	frein à disque unique à ressort
20 2L44 22 H0	connecteurs
20 U3U2 22 2L	adaptateur
=I 4LH2D:2D12223	frein à disque unique à ressort
00 UH3I 42 2=	9onnecteur de cOble femelle
00 UH3U 42 2=	prises
DI IHH2I5H4	Torque élevé
DI IHH20:22122H3	frein à aimant permanent
== H22HIS221222=	
00 UH33 =0 2I	Raccord angulaire
DI2UL3HH32222H3	connecteur
00 UH33 =U 2I	Raccord angulaire
00 2H44 H2 2I	Raccord angulaire
== =42I 2222 U222D 2322	pilotage
== H22H0S22122LH	frein multidisque à ressort
DI IHH24:23	_obine
DI I3HHH:221222H	
== I22H0SHU	Mrein complet avec redresseur
023212L=D	chambre d'essais climatiques
=I 4LHHI:221222L	frein à disque unique à pression à ressort
2012H3L1D012I	connecteur mOle

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

dPurtis	Do cPipsiub
=IHLHHH92212223	Mrein à disque unique actionné par ressort, tailleHH
=I HLHHL S24	frein à disque unique à pression à ressort
-9-2422U2M7-	34 AG9
=I HLHHH922322122	ventilateur
DI IHH205H2	frein
=I 4LHH2:22122H3	frein à disque unique à pression à ressort
=I 4LHH2:22042	Aentilation manuelle complète
=I HLH2I:221223I	Mrein
== H22HIS22122H3	Mrein électromagnétique actionné par ressort, taille HI
DI IHH2=:HU12223	frein à aimant permanent
00124L21HU124	Gouille circulaire
=I HLHH3_2LU22	centre
001UIL21=U1H3	connecteur
=I 4LHH2:2202H1222H	entracteur
=I 4LHH2:22122H3 Àpring1loaded single disc braZe	Mrein à disque unique à ressort
=L 4LHHI:221220D	frein triphasé
00 2=32 22 HL	connecteurs
00 2=HD 23 HL	connecteurs
00 2=H0 22 HL	9onnecteur de fil
2012L3U12212=	9onnecteur circulaire à = broches
2012L3D12212=	9onnecteur circulaire à = broches
== L4L4 2222 3222412322	connecteurs capteurÉactionneur,
=L 34HHLE2212232	frein triphasé
001433I12212=	connecteurs
=I 4LHH2:22224	5-SkêE GE MR79T7zN
DIIHH20e22	frein
=L 4LHHL:221222D	Mrein à disque unique à ressort S9 -ine, taille HL
DI IHH2=:221223I Q2,IUS(	Mrein à aimant permanent, taille =
=I HLHHLS221222I	frein à disque unique à pression par ressort
L2 =IIHL2L S22	bobine
=L 34HHLE2212234	
00 32L2 23 H3	ïacZ
001LLDU12212L	9onnecteur coudé mOle 8D, L contacts, non blindé, terminaison à souder, 75I=, ê-
=I 4LHHL:2212223	frein à disque unique à pression par ressort
001242H1H2123	9onnecteur de cOble mOle
00124201H2124	9onnecteur de cOble mOle
2012L3I12212=	9onnecteur de cOble femelle
DII3H2=:22 2232	Mrein à aimant permanent, taille =
== H223US22 1222L	Mrein électromagnétique actionné par ressort, taille 3U
=01L4441LU12U	9onnecteur 8HI 75I=
DI IHH2=:3U12223	frein à aimant permanent
001UI2I1=U12L	connecteur
DI I3H20:23	frein à aimant permanent
MGÀ2UIê-1H32A Q0202122H0(	9hambre de séchage et de chauffage à convection for cée

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

dPurtis	Do cPipsiub
20124U31=21H4	9onnecteur de cOble femelle 8HI, H4 contacts
00124UH1=U1H4	9onnecteur de cOble mOle 8HI, H4 contacts
=L 4LHHL:22122L2	
5ÉN6 00 H4L2 DH4 24, Type6 8H31S	9zNNE9TEêR
00 UIH2 H0 24	couplage
00 L=3= D32 24	9onnecteur
Type =L 4LHHH:221222I	
DI IHHH4:221222H	Mrein à aimant permanent, taille H4
20 23HI 22 2=	Gouille intégrée
00 2=U0 2H2 2U	prises
Type DI IHH20:2U12223	Mrein à aimant permanent, taille 0
8H3	
4L2=222L	ÀolénoVde de cadre, 34 A G9, course de L2 mm
2D 3D2= 222 222	9apuchon de protection pour prise de cOble
00 UH33 H0 2I	couplage
HUH4=1:H122U212212221H223	Ruban autoadhésif älettostarô à crochets et boucles , U2 mm de largeur
00 2IL0 30 2U	prises
00 2I42 30 2U	couplage
0IL2122HH AG-HHU13L2A	9hambre de séchage sous vide AG- HHU pour solvants inflammables
=L 4LHHI:22122=L	Mrein triphasé, version à ancrage standard
DI IHHHI52L	
=I HLH2I:2212234	Mrein monodisque à pression de ressort
AG-1UL	9hambre de séchage sous vide pour solvants inflammables, UL litres
=L 34UHLE221222=	frein triphasé
20 24U4 D2H4	9onnecteur femelle 8HI à montage sur panneau, H4 co ntacts, non blindé, à souder, 75I=, ê-, fixé à l'avant
00 UDUH HUH4	prises
0013220122124	connecteurs
00132H2123124	connecteurs
== L42I 2222 3222412U22	9Oble de capteur
0012ULI1H312U	couplage
4L H=L3 H4U 24	connecteurs
4L H=H4 HL4 2L	connecteurs
=I HLH2I:221223U	Mrein à surface unique actionné par ressort, couplede H Nm
DI IHHH4:221223L	frein à aimant permanent
=I HLHHLS2H22L12234	
4L H==3 22I 24	raccords de valve
4L H=22 223 2L	Raccordement électrique standard
4L H=20 222 2L	connecteur d'alimentation mOle
00 3233 32 2I	connecteurs
20 22UU 22 2L	9onnecteurs d'alimentation
023212L34 ä_M=3213L2A	9hambre climatique à température constante avec large plage de températureÉhumidité, capacité de =22 -
=I 4LHHL:2212224	Mrein pour nettoyeurs haute pression à ressort
DI IHH2I:221222=	5ièce de frein magnétique

', ,&777 &&	
## %&&& 7," "%	) <
## %&&&7 7," "%	) < <
? /7-0""7(D #7"/ """7-	3 ? / &-" 1 8)
', ,77"(@"#	
(, 7%7&%8""#""$""##	A
(- &%777 ""$""''	A
## 0,&& (# ",	
((7""--8""$""7	A
'0""$"--,	
"#$"7-"$("$7&	
%# 7-7",/"'	8
! ', ,7777@""$""%(	A %" &% 1 /)
2"0%%0&D7&7	A
(, 7-77-8""$""7-	
-& &-%&'W""(-	! I?.
((7""7,8""$""70	A
3$', &(077 ""$&%	
"# "-7% "# "0	)
', ,7777@&#	
(, 7-77-8""""-	/
(, 7-77-8""""(	
(, 7-77-8""""%	
##$%&"7$""$"(	) < <
##$&"&&$7"$",	
##$&"&7$7"$",	
##$&"&7$&"$",	
((#'-# """" """"0	
((#'%" """" """"0	
(- %-77"@""$""'#	
(# 7%&& (0 "(	
(# 7%&7 (& "(	
(, %-77"@""$""%-	
##$",#"$0'$"%	) 57& * 7C2 ' "$ 32,(G? 1/
(- &%77- ""$""%'	
((%0&# """" 0"("%$7"""	
((%0&# """" 0"("%$"0""	
((-0-" """" 0"("0$"&""	
((%0&# """" 0"("%$"70"	
"#$"7"'$'"$"-	
"#$"77,$'"$"0	)4)! G.
"#$"7&'$'"$"(	
#"7"$"--% /"0,G?$7&"1	
7'0-""$;."" 7	