



Datenblatt: Ausgangsdrossel
Typ: TEP3400-0JK12



Beschreibung:

Deutsch

Phasen:	3
Netzspg 1 Un. [V]:	30
Therm. zul. Dauerstrom I _{thmax} 1 [A] / -frequenz 1 [Hz]:	11 / 1000
Taktfrequenz (max.) [kHz]:	8
Bemessungsstrom I _{Ln} [A]:	11
Nenninduktivität [mH]:	0,13
Bezogener Spannungsfall bei I _{thmax} u. Un [%]:	
Bemessungsumgebungstemp. / Therm. Klasse :	40 / B
Schutzart IP:	00
Anschlussart:	Schraub-Anschluss
Vorschrift :	EN 61558
Verluste [W]:	33,5
Gewicht [kg]:	1,3

Anschluss:

Klemmenleiste 1: 1U1-1U2-1V1-1V2-1W1-1W2

Klemmenleiste 2: -

Art	Spg. [V]	Anschluss	Verbindung
PRI1	30		

Maßzeichnung / Montagelochung :

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Abmessungen [mm]:

WE ARE RELIABLE



Datasheet: output choke
Type: TEP3400-0JK12



Description:

English

phases:	3
mains voltage 1 Un [V]:	30
Cont. current Ithmax 1 [A] / -frequency 1 [Hz]	11 /1000
clock frequency (max.) [kHz]:	8
rated current I Ln [A]:	11
rated inductance [mH]:	0,13
referenced voltage drop at Ithmax and Un [%]:	
rated ambient temperature / temp. Class:	40 /B
protection IP:	00
type of terminals:	screw connection
standard :	EN 61558
Losses [W]:	33,5
Weight [kg]:	1,3

Connection:

Terminals 1: 1U1-1U2-1V1-1V2-1W1-1W2

Terminals 2: -

Type	Voltage [V]	Terminals	Wiring
PRI1	30		

Dimension drawing / Mounting :

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimension values [mm]:

WE ARE RELIABLE



Fiche technique: Bobine de sortie

Type: TEP3400-0JK12



Description:

Francais

Phases :	3
Tension réseau 1 Un. [V] :	30
Courant thermique I _{thmax} 1 [A] /- fréquence 1 [Hz]	11 /1000
Fréquence d'horloge (maxi.) [kHz] :	8
Courant assignée I _{Ln} [A]:	11
Inductance nominale [mH] :	0,13
Chute de tension de référence sous I _{thmax} u.Un [%]:	
Temp. ambiante assignée/classe therm. :	40 /B
Degré de protection IP :	00
Connectique :	Raccordement a vis
Prescription :	EN 61558
Pertes [W]:	33,5
Poids [kg]:	1,3

Raccordement:

Bornier 1: 1U1-1U2-1V1-1V2-1W1-1W2

Bornier 2: -

Type	Tension [V]	Raccordement	Connexion
PRI1	30		

Encombrement / Fixations

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimensions [mm]

WE ARE RELIABLE



Hoja de datos: Reactancia de salida

Tipo: TEP3400-0JK12



Descripción:

Español

Fases:	3
Tensión de red 1 Un [V]:	30
Corriente térmica I _{thmax} 1 [A] / -frecuencia 1 [Hz]:	11 / 1000
Frecuencia de reloj (max.) [kHz]:	8
Corriente asignada I _{Ln} [A]:	11
Inductancia asignada [mH]:	0,13
Caída de tensión específica para I _{thmax} bajo Un [%]:	
Temperatura ambiente / clase térmica	40 / B
Grado de protección IP:	00
Tipo de conexión:	conexion por tornillo
prescripciones:	EN 61558
Pérdidas [W]:	33,5
Peso [kg]:	1,3

Conexión:

Regl. de bornas 1: 1U1-1U2-1V1-1V2-1W1-1W2

Regl. de bornas 2: -

Tipo	Tensión [V]	Bornas	Puentes de conexión
PRI1	30		

Dimensiones / Taladros de montaje

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimensiones [mm]

WE ARE RELIABLE