



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Mecalectro

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
8.56-.24.62T (80W-125VCC-SI)	Electro-aimant
5.83.01	
8.10.11.64 24VCC	Solénoïde type 18W 40%
8.10-.AB.64L5	Electro-Aimant
8.10-.BA.83	Electro-Aimant
D-.8.565.12	Electro-Aimant de Commande Hydraulique
8.56.24.62T (250W-125VDC-SI)	Solénoïde
8.P41.01.01	ACTIONNEUR ÉLECTRODYNAMIQUE
1825030A46 S-.8.25-.CY.18 - 24V CC-SP	.
S8 458 BM02 24 VCC	
1845865A38	Serrure électromagnétique
1BS2820A55	
TMB1290 (OEM*)	ELETTROMAGNETE
Z.8.15.AK.83	Verrou électromagnétique axial
16593	KIT COMPLET POUR ELECTROVANNE FSL / OFS TH790
Z8.15.83.83	Solénoïde
XV18-2515	Électroaimant Atex
AE.P41.41.01 OEM	Bobine vocale
8.MB30.02.19 12Vcc-10W 42217	ÉLECTRO AIMANT
S-.9.28-.44.04	Boulon de chasse
5.81.01	Maintenir l'aimant
S-.8.25-.BY.57	Verrou électromagnétique
Z.8.15.AM.83 - P9904838	aimant électro
1823132A37	SOLÉNOÏDE
58-10-Z-110	Bobine
Type : 58-10-Z-110	Bobine 110V
Type : 1.510	BOBINE
18P27103	Électromaimant à commande diesel
58-6-Z-380	Bobine
8.19-11.83	Électroaimant d'actionneur linéaire à effet simple
8.10-.11.83	Solénoïde
8.56-.24.29T - 220Vca - SI	Aimant électrique
8.56-.24.62T / 125vcc	Électromaimant à commande linéaire à effet unique
8.56-.24.62T / 48Vcc-SI-80W	Single-Effect Linear Control Electromagnet
8.23-.AB.62T (48VDC-100%-23W)	Solénoïde
.8.23-.AB.62T (125Vcc)	Solénoïde d'entraînement linéaire simple effet

Produit	Description
8.56.24.62T 24VCC 80W	solénoïde
K-8.458.46.24 1845875A38	E.A.DE VERROUIL.
8.13-.11.64	Solénoïde
854AA62	Hubainet
1815148A40	Electro aimant
B-.8.31-.41.66U	Solénoïde
8.23-.AB.62T (125VDC 23W)	Solénoïde
1856114A27	110VDC SOLENOID COIL
8.10-.11.64	Electro-Aimant
8.23-.AB.62T (125Vcc - 23W)	
B 8 28 86 29	Solénoïde
8 10 AB 64 L5 (24Vcc-20% 2mn-30W)	bobine magnétique
1813119A37	
Z.8.15.AQ.83	Vanne solénoïde
1845877D25	
Z-.8.15D.46.18	Solénoïde
1BS1311A36	
K1 8 25 AR 78	
5.82.01	
8.19-.11.73T /15%	Electro-Aimant
P- 5 12 D 44	
Coil 56 10 Z 24	
1BS1310A36	
8.10.BM.28 (24Vcc-100%-9W)	Verrou électromagnétique
P.7.40.33.05 (24Vcc-40% 2mn-24W)	Electro-aimant bistables
Coil for solenoid 1.508 / 58-6-Z-110	Bobine pour solénoïde
8.23-.AB.62T (100%-23W 115/125VDC)	Solénoïde
S4.8.25.DA.57	
324536-02 OEM	CABLE électroaimant
Z.8.15.AS.66	
58-11-Z-48	bobine
8.13-.43.29L5 /1813176A37	Solénoïde
8.30-.40.25 - 110V	bobine
0-10-Y-110	Bobine de Rechange pour Electro-Aimant
8.23-.80.64	Electro-Aimant
5.80.15	ventouse Electromagnétique
L-.7.60-.05.10	Electro-Aimant Bistable
1834195A64	Électroaimant
8.56-.24.62T - 110VCC-SI	
8.M15.02.73	Solénoïde DC à cadre en D
P-.5.12-.44	Ventouse Electromagnétique
8.23D.91.85 // 1823204A30	
S-.8.25-.DA.57	Serrure électromagnétique
8.10-.AB.64L5 (24Vcc-100%-8.5W)	Electro-Aimant de Commande Linéaire simple Effet
NF91 48VDC	Vanne complète et solénoïde

Produit	Description
1845873A19	E.A.DE VERROUILLAGE
8.56-.AP.62	
8.23-.AB.62T (110Vcc)	Electro-Aimant
Z-.8.15-.AM.83 - 20Vcc - 100% - 20W	Électroaimant de commande linéaire à simple effet
1628/02	bobine
8.23-.54.62T (220Vcc-100%-23W)	Electro-Aimant de Commande Linéaire simple Effet
Z-.8.15-.02.29	Electro-Aimant de Commande Linéaire simple effet
8.13.AU.83 (24 VDC- 32W-100%)	
8.13-.11.73	Electro-Aimant de Commande Linéaire simple Effet
8.56 -.24.62T - 125Vcc - SI - 80W	Electro aimant
D-.8.473.40	Électroaimant de commande hydraulique
B-7.60-05.10	Electro-Aimant Bistable
5.19 -.45 / 24Vdc - 100% -17.5W	Electro-Aimant Porteur
B-5.34-44	AIMANT ÉLECTRIQUE
Z-.8.15-.AB.83	Solénoïde d'entraînement linéaire simple effet
8.M05.40.15 18M051001	Electro aimant
70-008-10645 // TECSM810AB64L5	
1815159A38	
S4.9.28.20.04	
8.13.AB.83	interrupteur magnétique
1813162A53	Electro aimant
1825021D34	Verrouillage
B-.8.25-.35.64	Electro-Aimant de Commande Linéaire simple effet
S4.8.25-.DM.18F	Verrouillage électromagnétique axial
XS.8.25-.DA.57T4	Verrou Electromagnétique
F-.5.80D.50L10	Ventouse électromagnétique
1740110A34	Solénoïde
8.23-.01.64	Solénoïde d'entraînement linéaire simple effet
8.13-.11.83	Solénoïde d'entraînement linéaire simple effet
R433693	aimant électro
58015 24V	Maintenir l'aimant
S-9.28-51.05	
1823132A29	Solénoïde d'entraînement linéaire simple effet
1825034A46	Verrou électromagnétique
D4.5.34-.44	Électroaimant porteur
D3.8.28-70.28	Electro-aimant
8.403.69.26 - 72VCC-SP	bobine
5.84.01	aimant de maintien
1CD25127A5	commande diesel électro-aimant
1856114A26	
5.19-.45 (17.5W)	Électro-aimant porteur
8.13-.43.29	Solénoïde à entraînement linéaire à simple effet
8.10-.BA.83 (24Vcc)	Solénoïde à entraînement linéaire simple effet
8.10-.BA.83 (110Vcc)	Solénoïde à entraînement linéaire simple effet
M05411D	Kit de ventouse

Produit	Description
8.10-.11.83 (114W)	Solénoïde à entraînement linéaire à simple effet
12daN 7.80.01-24VCC-100%-3.5W	Ventouse électromagnétique
8.19.AB.83	Interrupteur magnétique linéaire Push/Pull 24 Vdc 6 → 22N 16 mm
1823238A28	Electro-Aimant
56 6 Z 220	bobine
B.8.31.41.66	Electroaimant
D3.8.28.78.29	Electro aimant de commande lineaire simple effet
Ref : 8.10.11.64	
S1.8.25-.DA.57 - 24VCA -100% - 32W (Code 1825031A48)	Verrou électromagnétique axial Verrou de mise hors tension
1810137A36	Vanne Euromagnet
B101122	Bobine solénoïde
8.56.AA.62 24VCC 100% 10W	bobine
Electromagnetic lock 3.5 daN 24VDC 100% 1.6W	
Electromagnetic suction cup 12 daN 24VDC 100% 1.6W (5.80.05)	
1823113D30	Électroaimant à commande linéaire à effet unique
Z-.8.15-.AX.83 / 12Vcc-5% 2mn-275W	
1815157A38	Aimant électrique
9030000331	Kit complet pour solénoïde Fsl/Fso
1823238A37	bobine
D4.8.28.70.28	électroaimant
B.8.28.DA.85 41VCC 100% 48W	Electroaiman
12daN 5.80D.15 220VCA 50Hz 100% 4VA	Ventouse Electromagnétique
18M1710202	solénoïde de poussée linéaire
Y7.8.23.AP.64F	interrupteur magnétique
1AEG411001	bobine acoustique
1AEG511002	bobine acoustique
1BS1510D24	
8.23D.01.64 - 240V	
8.M14.02.52 18M1410303	Electro aimant
1813151A39	
1825207A46	Aimant
1815169A42	
S-.8.458.BM .02 - 24V -18W-SP 1845865A38	E.A.DE VERROUILLAGE(ST)
18M1410303	Électroaimant
1VM8018D10	VENTOUSE DE SÉCURITÉ
1BS2824A36	
--.8.10-.AB.64L5 - 24VCC-20% (code 1810137A36)	.
1856114A31	
P-.5.12-.44 - 24VCC-1W	ventouse de sécurité
1856114A35	
1VM1237A21	VENTOUSE DE SÉCURITÉ
1BS2815A53	
8.M14 02 73 12 VCC 100%	interrupteur magnétique linéaire

Produit	Description
1VE1218A26	
Z.8.15.AR.83	
1138395	
Z-8.15-A0.43	BOBINE DE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ
1BS2813A53	
1823121A43	
7.80.05	aimant de maintien
8.23D.80.64	
1856112A28	Bobine
1856114A39	
B.8.34.BP.41F -12V-100%	
8.23-.01.64 24VCC -15%	
1823238A43	
1825320A33	
1855130A28	
Z8.57D.AA.52	
K.8.458.44.14	
1821115A25	actionneur électromagnétique
8.10.11.83 -24VCC-15%	bobine
8.19-.11.52-24VCC-100%	
1823177A43	
F.7.12.44L6	VENTOUSE DE SÉCURITÉ
F.7.12.44L10	VENTOUSE DE SÉCURITÉ
8.56.AA.52T	solénoïde
1856114A32	Bobine minimale
1513102A35	
F-5.80-50L10	Ventouse electromagnétique
8.56.24.62T (48VCC- 80W)	bobine
8.56.24.62T 48VCC 23W 100%	
M F3013.05 - 6W12/24VDC	
1823238A27	
P.7.40.33.05-24V-40%	
8.23D.91.85	bobine
7.80D.05	
8.P27.40.03	
S.9.28.20.04	
1BS1014A16	
C.8.25W.BL.88 /B111000287	
1VM8013A19	